

NF3000C-SVL Series (RoHS 対応品)

三相3線式 500VAC

耐飽和特性向上タイプ、省スペースブック型


UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50147282)
SCCR対応(10~150A、200~300A品)



- ・ブレーカとコンビネーションで取得
- ・Listed認定品であればどのメーカーのブレーカでも使用可能

用途



高性能ACサーボ、半導体製造装置、大型工作機械、汎用インバータ、サーボ等の応用装置など

仕様

Part No.	Rated Current	SCCR value	Weight	
NF3010C-SVL	10A	10kA	0.6kg	fig1
NF3020C-SVL	20A		0.7kg	
NF3030C-SVL	30A			
NF3040C-SVL	40A	14kA	1.1kg	fig2
NF3050C-SVL	50A	22kA		
NF3060C-SVL	60A		2.6kg	fig3
NF3080C-SVL	80A		2.7kg	
NF3100C-SVL	100A			
NF3150C-SVL	150A	30kA	4.3kg	fig4
NF3180C-SVL	180A	—		
NF3200C-SVL	200A	42kA	6.9kg	fig5
NF3250C-SVL	250A		8.1kg	
NF3300C-SVL	300A			
Rated Voltage	500VAC max			
Leakage Current	10-180A: 2.5mA / 200-300A: 10mA max 400VAC 50Hz By UL1283			
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C			

fig.1 (10~30A)


No	名称 Part name	仕様 Specification	備考 Note
1	入力端子 Input terminal	M4	
2	ケース Case	PBT	
3	銘板 Name plate		
4	出力端子 Output terminal	M4	
5	アース端子 Earth terminal	M4	

 注) 付属の端子ネジ以外のネジは
 使用しないでください
 Note: Use only an attached screw.

 銘板表示例: NF3010C-SVL
 Example of Name plate


- ① Model name (品名)
- ② Rated voltage and current (定格電圧および定格電流)
- ③ Rated frequency (定格周波数)
- ④ Lot No. (ロットNo.)

fig.2 (40~60A)




fig. 3 (80~100A)




fig. 4 (150~180A)






fig. 5 (200~300A)



代表特性 (50A)



回路図

